



选购壁纸不能只看外貌 铺纸墙面基底是关键

现在,越来越多的人在装修时使用到壁纸。壁纸以其柔韧的质感,使墙面环境变得温馨、亲切。但,除了将花色、款式等“外在因素”作为选购标准之外,有关壁纸的选购和安装等环节,大多数消费者知之甚少。那么,如何选购到称心的墙纸,避免以貌取“纸”,为此,我们特请教专家,让他们“纸”上谈兵,好使您选购墙纸时不再充当“外貌协会”的一员。

选购环保重于“外貌”

“其实,壁纸的好坏更在于它的材质。”专家表示,消费者应将环保作为最重要的考虑因素,而材质直接决定着壁纸的环保性。目前市场上销售的壁纸主要包括PVC合成壁纸、纯纸壁纸、硅藻土壁纸、木纤维壁纸、天然织物壁纸等,其中PVC的产品较多。

PVC壁纸具有花色品种丰富、耐擦洗、抗老化、不易褪色等优点,且价格适中,在市场上较受欢迎。但是,PVC壁纸容易卷边、产生气泡和霉变。纯纸壁纸由于其材质主要由草、树皮及天然加强木浆加工而成,因此环保性能高。此外,硅藻土壁纸在家中使用也有很强的功效,由于硅藻土壁纸表面有细孔,可以吸附居室中的一些有害物质以及异味。

价格由材质来决定

由于材质各不相同,壁纸在价格上的波动区间也很大。一般的国产壁纸每卷售价大约在100元-300元,而美国、欧洲等地的进口壁纸价格则由于多数使用纯纸浆作为材质,每卷大多在300元以上,甚至上千元。墙纸的一般规格为:宽0.53米,长10米,每卷实际为5.3平方米。但在实际粘贴时会有一定的损耗,大概在15%左右。因此,在粘贴之前,购买时就要合理预计损耗部分的墙纸。

一般情况下,对于价格相对较高的墙纸,可以在居室局部使用。对于一些国产的或者合资品牌,在价位上就比进口的便宜很多,虽然材质不是纯纸浆,但在家庭使用也可以。

铺纸墙面基底是关键

在不少人的印象中,相比涂料而言,壁纸铺贴更简单,保持墙面平整干净就行了,其实不然,墙纸铺贴的好坏与基底有很大关系。

可用一些简单易行的方法对墙面基底进行检查。首先,墙面需平整。可用两米长的尺子,或者用手电筒照射墙面,顺着光线去看,如无明显不平即可。其次,基底需要有一定承载能力。可以通过用指甲划腻子,如果划不下来;或者用不干胶去贴在腻子层上,如果揭下胶带有刮下腻子,则说明腻子有一定的承载能力,是合格的。

然后检验PH值,是否为中性。使用PH试纸,呈现为中性即可。第一,墙面要干净,颜色要一致,可通过肉眼仔细观察。第二,墙面光滑度。不同的墙纸产品有不同的要求,但需要满足各类墙纸的要求。第三、注意干燥。一般来说,木制板材的含水率应不超过8%,墙面的含水率不能超过12%。
(据凤凰家居)

