

**家装工作室**  
 负责人:李树政  
 电话:13939719317  
 E-mail:652480165@qq.com

“今夜不寂寞”特惠活动

# 居然之家信阳店销售再创新高

信阳消息(晓院)7月19日注定是个值得铭记的日子,居然之家信阳店“今夜不寂寞”再创销售新高。

据悉,为了7月19日的特惠活动,居然之家信阳店提前一个半月便开始备战。活动当天,现场人山人海,很多居然之家的老顾客蜂拥而至,进店领礼品。最终,活动现场送出了2000份精美洗护套装礼品。由于人太多,领礼品、领电器、交款的队伍排成了“十八弯”。

居然之家信阳店总经理王凤彪先生在活动开始前说:“我们会全力以赴,让信阳消费者得到真真切切的实惠,力图轰动全城,集聚全年力量,打造信阳家居行业最强盛典。”

来到现场的居然之家的老顾客纷纷表示,“今夜不寂寞”活动的成功举办,让他们更期待居然之家的下一次集团15周年店庆活动。



现场顾客排队领电器



第一轮千元免单抽奖盛况

## 墙面如何验收

### 装修新人看过来

墙面验收是家装验收最重要的项目之一,验收的时候一定要仔细慎重,否则入住后才发现问题,就会非常麻烦。

#### 墙面涂漆验收攻略

墙面涂漆的效果是否细致平整、不脱落、不发霉,主要取决于涂料的质量和施工的技术,尤其是墙面基层的处理技术。因此验收墙面漆面要先从基层开始,在还没上漆的时候就应该验收好一遍,上漆后再验收一遍。

**墙面基层的验收:**基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是最基本条件,因为水泥做粘结材料的砂浆,未硬化前呈强碱性,此时涂刷乳胶漆必然反碱。当水泥砂浆硬化后,碱性值大幅度下降,此时方可进行乳胶漆涂刷。干透时间因气候条件而异,一般应放置10天以上。墙面必须平整,最少应满刮两遍腻子,如仍达不到标准,应加刮至满足标准要求。

**墙面漆膜的验收:**乳胶漆涂刷使用的材料品种、颜色符合设计要求,涂刷面颜色一致,不允许有透地、漏刷、掉粉、皮碱、起皮、咬色等质量缺陷。使用喷枪喷涂时,喷点疏密均匀,不允许有连皮现象,不允许有流坠,手触摸漆膜光滑、不掉粉,门窗及灯具、家具等洁净,无涂料痕迹。

#### 墙面瓷砖常见问题和处理

**1.空鼓脱落:**主要原因是粘结材料不充实、砖块浸泡不够及基层处理不净。施工时,袖面砖必须清洗干净,浸泡不少于2小时,粘结厚度应控制在7~10毫米之间,不得过厚或过薄。粘贴时要使面砖与底层粘贴密实,可以用木锤轻轻敲击。产生空鼓时,应取下墙面砖,铲去原来的粘结砂浆,采用加占总体积37胶的水泥砂浆修补。

**2.色变:**主要原因除瓷砖质量差、釉面过薄外,操作方法不当也是重要因素。施工中应严格选好材料,浸泡袖面砖应使用清洁干净的水。粘贴的水泥砂浆应使用纯净的砂子和水泥。操作时要随时清理砖面上残留的砂浆。如色变较大的墙砖应予更新。

**3.接缝不平整:**主要原因是砖的规格有差异和施工不当。施工时应认真挑选面砖,将同一类尺寸的归在一起,用于一面墙上。必须贴标准点,标准点要以靠尺能靠上为准,每粘贴一行后应及时用靠尺横、竖靠直检查,及时校正。如接缝超过允许误差,应及时取下墙面瓷砖,进行返工。

#### 壁纸验收标准

裱糊后的壁纸、墙布表面应平整,色泽应一致,不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污,斜视时应无胶痕;壁纸、墙布与各种装饰线、设备线盒应交接严密;壁纸、墙布边缘应平直整齐,不得有纸毛、飞刺;壁纸、墙布阴角处搭接应顺光,阳角处应无接缝。

##### 壁纸保养技巧:

**1.**对付壁纸霉变可先用干布擦一下墙面,再将84消毒液半瓶盖加入4杯水,或者使用经过稀释的专业的壁纸清洁剂,调配均匀后,用来擦拭有霉斑的墙面。

**2.**如果是受潮引起壁纸起翘,则可以用专业的壁纸胶进行粘贴,并用平整的物体,比如书本、乒乓球拍压一压即可。如果是起泡的现象,可用缝衣针在壁纸表面的起泡位置扎一个小洞,释放出气体,取适量的胶黏剂放入针眼中粘紧,最后用平整的书本压平晾干。

**3.**如果壁纸边缘因为干裂起翘,如果不行,可用针筒将胶水注入壁纸裂缝的边缘,尝试将壁纸重新粘牢。或用贴壁纸的胶粉,抹在卷边处,把起翘处抚平,用吹风机吹10秒左右,再用手按实,直到粘牢,用吹风机吹到干燥即可。修补的时候注意先确定一下基层是否也存在问题,一定要延伸修补,将修补范围以开裂的地方为中心向附近延伸。

(据新浪网)

## 老式瓷砖再设计

### 创新引领便利生活



看多了老式的白色瓷砖,是不是有些审美疲劳?设计师通过老式瓷砖的装饰再设计,让我们重新感受老式瓷砖的魅力。创意纸巾盒、置物架、抽屉、插座、按钮……通过这些日常生活物件与瓷砖的设计结合,我们得以感受创新艺术给家居生活带来的便利。

(据凤凰网)

