



# 秋高气爽装修季 几个要点需注意



盛夏过去,又到秋高气爽的装修最佳季节。想必很多业主都会抢在这个凉爽又不会寒冷的季节来进行装修。所以秋季一直以来都是装修的旺季。然而每个季节装修都有各自需要考虑的问题,像秋季容易出现干裂、起翘等问题。接下来小编就为大家讲解一下秋季装修注意事项。

## 墙面刷漆

秋季的温度和湿度很适合墙面装修,无论是刮腻子、刷漆还是石膏找平,干燥较快。但也容易因干燥过快造成墙面开裂。对于这种情况,来看看有什么方法可以预防吧。

### 1.界面剂不能刷太薄

老墙墙面处理时,没有涂刷界面剂,或者界面剂太薄,室内湿度一旦变化,墙面腻子很容易会出现空鼓、发生裂缝、脱落。

### 2.腻子、涂料配比要找准

配比不当,就会影响墙面的韧

性和张力。墙面腻子的配比、乳胶漆和水的配比都应找准,例如如果墙面漆的稀释比例太高,稀释过度,就会破坏墙面漆的分子结构,造成漆膜张力不够,易产生裂缝。

### 3.腻子不能刷太厚

墙面腻子不能刮得太厚,因为室内空气干燥,失水较快,很容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。此外墙面刮腻子不能靠温度烘干,而要靠风吹干,所以腻子一定要刮得非常薄,可以多刮几遍。墙面的

腻子干透了才不会开裂,减少未来反复维修的麻烦。

### 4.刷漆墙面应自然阴干

夏季墙面刷漆完成后,一般都是打开门窗让墙面在较短时间成膜。秋季就不能这样做了,由于天气本来就干燥,墙面会风干得更快,水分过快流失,就会有收缩变形的可能。因此,墙面刷漆后1至2天内,应保持关闭门窗,或者只在早晚时候通风,始终要保持墙面自然阴干状态。

## 壁纸铺贴

秋季装修,很容易出现壁纸局部翘起,甚至开裂、脱落等现象。其中天气干燥是主要原因,要防止壁纸干裂,施工阶段是最关键的。

### 1.铺贴前确保墙面干燥

铺贴壁纸前,墙面必须保持适度干燥和整洁。施工前墙面水份应

低于6%,PH值小于9。新水泥墙面施工一般须保养20天至40天,才能够进行壁纸的铺贴。

### 2.墙面基层处理好

墙面基层处理的质量不好,如墙面胶粉不均匀,壁纸十分容易变形和出现裂纹。若发现基层处理不好,应在起翘处补胶粉,做延伸修

补,将修补范围以开裂的地方为中心向附近延伸。

### 3.让壁纸自然阴干

秋季气候干燥,如果打开门窗,壁纸会因为迅速失水,从而发生收缩变形的现象。因此最好能让壁纸自然阴干,在干燥过程中室内只留少量的风进行空气流通。

## 地板施工

秋季地板在一段时间后出现收缩、开裂问题,天气干燥是原因之一。而地板的施工不当,也容易导致地板后期出现各种开裂问题。因此,为防止因施工不当引起开裂,施工时候的一些细节要注意妥善处理。

### 1.地板施工前需妥善保存

地板施工前,需要对材料进行妥善保存。首先要避免将地板拆开

放置在通风口,防止通风过度地板水分流失过快出现裂纹;同时避免放置在阳光可以直射到的地方,应该防止在阴凉处。

### 2.地板铺装前地面需找平

在地面不平整的情况下铺装地板,使用一段时间后,采用胶水铺装的地板,地板间胶水容易脱开产生缝隙。因此,地板铺装前,需要清洁地面,除去油渍或尘砂,以保

证地面平坦、干净。

### 3.地板铺装伸缩缝不宜过大

秋季空气干燥,地板由于失水会产生收缩,因此地板间的缝隙会变大,实木地板如果施工时留的缝隙过大,就会造成后期缝隙更大,容易藏污纳垢,不易清理。而实木复合地板和强化地板,可以无缝拼接,不需留伸缩缝。

(据新浪家居网)

## 卫生间墙砖清洁保养 你做好了么?

针对于卫生间这样特殊的环境,日常的卫生间墙砖清洁和保养工作我们都要做好,因为卫生间环境对别人评价居室主人印象也起着决定性的作用,可是卫生间墙砖清洁保养工作,你做好了么?接下来,我们就来看看吧。

### 墙地面瓷砖清洁

#### 1.瓷砖肥皂垢的清洁

对于瓷砖上的肥皂垢可以先用热水冲洗一下,使皂垢部分溶解后,再使用刷子轻轻擦除。另外,还可以使用硫酸或盐酸溶液,将其滴在砖面,静置几分钟后再进行擦拭。

#### 2.瓷砖铁锈的清洁

卫浴水龙头后的瓷砖墙面容易出现一层锈迹,对于瓷砖上的铁锈可用2%的草酸溶液洗涤祛除,然后用清水擦净。另外还可以用3至4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在瓷砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍。

### 瓷砖日常清洁护理

1.对于容易生锈的水管后方瓷砖可以使用防锈剂或专业的除锈剂,以防止生锈及除去锈迹。

2.对易起锈迹的瓷砖进行部分的抛光、覆膜、涂油脂、防锈油等方法以预防锈迹。

3.在卫浴间的角落处的瓷砖可以涂上一层防污剂,可以更好避免皂垢。

### 瓷砖保养方法

1.卫浴间瓷砖松动、脱落。这是因为目前瓷砖粘贴所采用的水泥砂浆的粘结牢度不够,且长期处在潮湿环境下,所以易松动并脱落。

解决方法:采用树脂型粘结剂粘贴瓷砖,强度不仅可达到或超过瓷砖的本身强度,而且长期处于潮湿环境也不会造成脱落。

2.卫浴间瓷砖油污。卫浴间瓷砖常被油腻、水锈、皂垢等玷污,为保持瓷面清洁又不损坏瓷面光亮,可以使用多功能去污膏清洁。至于瓷砖缝隙处,可先用刷子蘸少许去污膏去除污垢,再在缝隙处刷一道防水剂即可。

3.清洁浴室石材使用中性清洗剂。目前家庭所大量使用的清洁消毒剂均含有对天然石材影响很大的酸碱等化学物质,对石材表面颜色及内部矿物成分产生不利的反应。尤其严重的是,大多数清洗剂一定要在石材表面反应至少五分钟才有效果,然而在这段时间里清洗剂已经在破坏石材了,所以清洗浴室石材表面应采用酸碱值为中性的清洗剂。

(据新浪家居网)

